

Kapa Coraly

Polysteel 3 & 4 strengs geslagen touw om af te stoppen en af te meren. Geslagen (gedraaid) touw heeft ene lange historie en tot voor kort was het de enige evolutie van het gebruikte materiaal, waarbij synthetische materialen de natuurlijke materialen overnamen. Deze overgang gaf de constructie meer sterkte en een grotere levensduur. Vandaag hebben geslagen touwen de voorkeur voor de meeste simpele toepassingen vanwege de flexibiliteit, gemak met het maken van knopen en splitsen en het gebruik gemak bij kleine diameters. De 4 – strengs touwen leggen iets steviger aan dan de 3-strengs variant vanwege een groter aanraakoppervlak, met meer grip op katrollen en objecten,


Eigenschappen:

- Hoge-rek karakteristieken
- Hoge sterkte garen
- Uitstekend bestand te slijtage
- Makkelijk te splitsen
- UV bescherming
- Absorbeert geen water
- Drijft
- Gelijke breekkracht, nat of droog
- Hogere breekkracht dan vergelijkbaar touw
- Zeer scherp geprijsd

Diameter	Kapa Coraly Breed sterkte:	Kapa Coraly Breed sterkte:
32mm	14.340 KG	140,63 KN
36mm	17.880 KG	175,34 KN
40mm	21.840 KG	214,18 KN
44mm	25.300 KG	248,11 KN

Technische gegevens:

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Materiaal	Polysteel LL
Constructie	4 strengs geslagen
Breekkracht	Nat en droog gelijk
Absorptie water	0,96%
UV bestendigheid	Uitstekend
Slijtweerstand	Uitstekend



Jefo Ship Supply

Roomweg 6B
8334 NR Tuk

E-mail & Internet

info@jefoshipsupply.nl
www.jefoshipsupply.nl

Rabobank

NL29RABO0138135487
BIC RABONL2U

Kvk & BTW

Kvk Zwolle: 58080015
BTWnr: NL852864498B01