

Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw

Omschrijving

Zeer gemakkelijk in gebruik door soepelheid en niet kinken, kraakt niet! Rekt bij opvang van schokbelasting, hoge breekkracht! Absorbeert geen water. Ook bij ouder worden van touw verliest zijn flexibiliteit niet!

Het touw voor afmeren in de beroepsvaart en de grotere pleziervaart. Dit touw bevat de nieuwste ontwikkelingen, waarbij geoptimaliseerd door langdurig en actief (praktijkgericht) testen en verbeteren. Flexibel, relatief licht in gewicht en lange levensduur..


Alle lengtes zijn mogelijk. Touw Kapa Silver Star en Touw Kapa Oceanic Blauw is in 24 tot 48 mm uit voorraad leverbaar. Maximaal leverbare diameter is 144 mm (op bestelling). Elk touw wordt met certificaat geleverd.

Kleur: zilver of blauw

| Diameter | Touw Kapa Silver Star Breed sterkte: | Touw Kapa Oceanic Blauw Breed sterkte: |
|-----------------|---|---|
| 24mm | 10.500 KG/102,9&KN | 10.500 KG/102,97 KN |
| 28mm | 14.000 KG/137,29 KN | 14.800 KG/145,14 KN |
| 32mm | 18.300 KG/179,46 KN | 19.100 KG/187,32 KN |
| 36mm | 23.000 KG/225,55 KN | 24.000 KG/235,36 KN |
| 40mm | 28.600 KG/284,39 KN | 29.000 KG/284,39 KN |
| 44mm | 35.400 KG/347,16 KN | 34.500 KG/338,33 KN |
| 48mm | 41.800 KG/409,92 KN | 40.100 KG/393,25 KN |

Specificatie

| TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
|---------------------------------|---|
| Materiaal | Hoge dichtheid polyester en polyolefin flat filaments |
| Constructie | 12 strengen |
| Breekkracht | Nat en droog gelijk |
| Absorptie water | 0% |
| UV bestendigheid | Uitstekend |
| Slijtweerstand | Uitstekend |
| Chemische weerstand | Zeer goed |
| Soortelijk gewicht | 0.95 |
| Smeltpunt | 190 graden Celsius |
| Koudwaterkrimp | Nee |
| Rek | 12% |
| Testmethode | Gebaseerd op OCIMF – richtlijnen |
| Certificaat | ISO 9554/2000 En ISO2307 (Annex B) |



Jefo Ship Supply

Roomweg 6B
8334 NR Tuk

E-mail & Internet

info@jefoshipsupply.nl
www.jefoshipsupply.nl

Rabobank

NL29RABO0138135487
BIC RABONL2U

Kvk & BTW

Kvk Zwolle: 58080015
BTWnr: NL852864498B01